



### Merkmale

- ▶ Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I
- ▶ Geprüfter Feuerschutz Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1
- ▶ Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat): € 20.000/€ 65.000\*
- ▶ Isolation des Tresorkörpers durch spezielle Füllungen und Dichtungen
- ▶ Mehrwandiger Tresorkorpus und -tür
- ▶ Türblattstärke: 140 mm
- ▶ Allseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen Ø 25 mm
- ▶ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel (Standard)
- ▶ Für Verankerung vorbereitet: Boden (1x)
- ▶ Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

### Größe

- ▶ Außenmaße\*\*:  
1077 x 794 x 584 mm
- ▶ Innenmaße:  
786 x 637 x 351 mm
- ▶ Gewicht: 303 kg
- ▶ Volumen: 168 Liter
- ▶ Fachböden: 1

### Optionale Verschlussvarianten

- ▶ Mechanisches Kombinationsschloss
- ▶ Elektronisches Tastenkombinationsschloss LA GARD Basic
- ▶ Elektronisches Tastenkombinationsschloss Combi B 90

### Zubehör

- ▶ Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel (200 x 620 x 310 mm, eintürig)
- ▶ Ordnerhohes Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel (365 x 620 x 310 mm, eintürig)
- ▶ Fachboden mit Bodenträger
- ▶ Ausziehbarer Fachboden
- ▶ Ausziehbarer Hängerahmen
- ▶ Schiene für Pendelhefter (gewünschtes System angeben)

\* Unverbindliche Richtwerte. Ihr Sachversicherer gibt genaue Auskunft.

\*\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

### Verlohr Tresorbau

Pagenstecherstr. 143  
D-49090 Osnabrück

Tel. 0541 98256645  
Fax: 0541 98256666

info@verlohr-tresorbau.de  
www.verlohr-tresorbau.de