

### Merkmale

- ▶ Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450 Sicherheitsstufe S2
- ▶ Feuerschutz 30 min nach EN 15659 LFS 30P
- ▶ Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat): € 10.000/€ 40.000\*
- ▶ Mehrwandiger Tresorkorpus und -tür
- ▶ Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahl-Riegelbolzen
- ▶ Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- ▶ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel (Standard)
- ▶ Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich
- ▶ Für Verankerung vorbereitet: Boden (2x)
- ▶ Standardfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)



### Größe

- ▶ Außenmaße\*\*:  
1000 x 700 x 550 mm
- ▶ Innenmaße:  
750 x 520 x 390 mm
- ▶ Gewicht: 170 kg
- ▶ Volumen: 152 Liter
- ▶ Fachböden: 2

### Optionale Verschlussvarianten

- ▶ Mechanisches Kombinationsschloss
- ▶ Elektronisches Tastenkombinationsschloss LA GARD Basic
- ▶ Elektronisches Tastenkombinationsschloss Combi B 90

### Zubehör

- ▶ Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- ▶ Fachboden mit Bodenträger
- ▶ Fachboden mit Bodenträger, franz. Ausführung
- ▶ Ausziehbarer Fachboden
- ▶ Schiene für Pendelhefter (bitte gewünschtes System angeben)

\* Unverbindliche Richtwerte. Ihr Sachversicherer gibt genaue Auskunft.

\*\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

### Verlohr Tresorbau

Pagenstecherstr. 143  
D-49090 Osnabrück

Tel. 0541 98256645  
Fax: 0541 98256666

info@verlohr-tresorbau.de  
www.verlohr-tresorbau.de